


**ACIONADOR MANUAL À PROVA
DE TEMPO CONVENCIONAL**
AMPT-C

Código	Referência
02036	AMPT-C

Tensão de Operação	10 à 28 Vcc
Consumo em Supervisão	0,35mA
Consumo em Alarme	50mA
Tensão de Alarme	8Vcc.+/- 10%
Indicação de Alarme	LED Vermelho
Indicação de Supervisão	LED Verde
Grau de proteção	IP 65
Temperatura de Operação	-5 à 60°C
Caixa	Alumínio Fundido vermelho
Medidas (AxLxP)	150x115x73mm
Peso	695g.

Descrição:

O acionador manual AMPT-C para sistemas de alarme de incêndio convencionais, são fabricados em liga de alumínio fundido com pintura eletrostática na cor vermelha, totalmente vedada, resistente ao tempo e a corrosão.

Indicados para ambientes externos, onde a atmosfera contenha corrosão, umidade, gases, poeira, vapores não inflamáveis como frigoríficos, docas, armazéns, fundições, indústrias em geral.

Corpo e tampa, fabricados em liga de alumínio fundido, com pintura eletrostática na cor vermelha, junta de vedação de borracha entre o corpo e a tampa, furos para fixação isolados da parte interna, parafuso de

fechamento e fixação galvanizados, entrada para tubulação na parte inferior com rosca $\frac{3}{4}$.

Possui pilotos de supervisão (LED verde pulsante) e de alarme (LED vermelho fixo).

Centrais Compatíveis:

FCS

Código	Referência
02056	FCS24B
02057	FCS08A


IPA

Código	Referência
02001	IPA06.12
02003	IPA06.24
02005	IPA12.12
02007	IPA12.24
02009	IPA24.12
02011	IPA24.24

