


**LUMINÁRIA DE
SINALIZAÇÃO COM LED**
IBS-40

Código	Referência
0010047	IBS-40

Especificações Técnicas:

Alimentação	100 a 240Vca – 50/60Hz
Consumo	3W – 5W (Máx)
Características da bateria	Lítio 3,7V 500mAh
Autonomia	3 Horas / Máxima
Material da caixa	Plástico ABS na cor branca
Tempo de recarga	24 Horas
Grau de proteção	IP20 (Uso Interno)
Temperatura de operação	0°C a 40°C
Fixação	Na parede ou teto
Peso	280g
Dimensões (AxLxP)	246,5x199,5x22mm
Normas técnicas aplicáveis	ABNT NBR 10898:2023

Descrição

O bloco autônomo IBS-40 é uma luminária para sinalização e balizamento com LEDs.

Seu funcionamento pode ser em formato permanente, que é a situação em que a luminária permanece acesa constantemente, mesmo estando conectada à rede elétrica, e, em caso de falha na alimentação, continua acesa por sua bateria interna.

Ou pode ser por utilização não permanente, onde a luminária permanece apagada, e, em situações de falta de energia elétrica, acende através da alimentação de sua bateria interna.

A sua sinalização é personalizável de acordo com as orientações de segurança. Exibem inscrições ou sinalizações em uma placa de acrílico, possibilitando a visualização por ambos os lados, com as sinalizações (escritas) nas cores verde, vermelha ou com o fundo verde.

Elaborado com um material resistente e leve, seu manuseio é simples e possui um acabamento moderno.

Possui uma excelente vida útil e seus LEDs possuem uma durabilidade de até 100.000 horas.

Com seus faróis eficientes e de baixo consumo, possui uma autonomia de 3 horas, garantindo uma sinalização por um longo período.

Para verificar todas as possibilidades de sinalizações, acesse a nossa página, disponível em nosso site: www.ilumac.com.br/sinalizacao

Botões

Dimensões
