

FOLHETO TÉCNICO

FAROL DE LED
FL


Cód.	Ref.	Projetores	Tensão
01499	FL-12	4,8W	12V
01500	FL-24	4,8W	24V

Alimentação	12Vcc ou 24Vcc
Consumo	12V @ 400mA 24V @ 200mA
Projetores	1 unidade (16 LEDs cada)

Fluxo luminoso 710 Lumens

Ângulo de Abertura 120°

Altura Máx. Instalação 5 metros

Área de Cobertura*
5m @ 40m²
3m @ 15m²

Materiais Plástico ABS cor branca com difusor leitoso

Grau de proteção IP 20 (Uso Interno)

Temperatura de operação -4°C a 48°C, sem condensação

Fixação Na parede com parafuso e bucha (acompanha equipamento)

Peso 100g

Medidas 200x135x90

Conforme Norma NBR 10.898

* Área cobertura básica para pisos planos e livres

Descrição:

Projetor de LED SMD de alta potência para sistemas de luz de emergência centralizados em 12 ou 24Vcc.

INSTALAÇÃO: É bastante simples, basta apenas à sua fixação na parede através de bucha e parafuso que acompanham o equipamento e a conexão no circuito de luz de emergência com dois fios azul (+) e preto (-).

INDICADO: para uso em garagens, restaurantes, hospitais, hotéis, indústrias, supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias, lojas, casas noturnas e etc.

LINHA
ASCENDER®
